

**BOOSTER**

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| MODEL | : 526 KANOPI | |
| KULLANIM AMACI | : Basınçlı Hava / Gaz | |
| GİRİŞ BASINCI | : 8 Bar | |
| ÇALIŞMA BASINCI | : 40 Bar (580 psi) | |
| KAPASİTE | : 5000 lt/dk (300 m3/h) | : 6000 lt/dk (360 m3/h) |
| MOTOR GÜCÜ | : 18,5 kW (25 Hp) | : 22 kW (30 Hp) |
| KOMPRESÖR DEVRİ | : 750 d/dk | : 840 d/dk |
| KADEME SAYISI | : 1 | |
| SİLİNDİR SAYISI | : 3 | |
| YAĞLAMA SİSTEMİ | : Çapma Yağlama | |
| GÜÇ İLETİMİ | : Kayış-Kasnak | |
| ÇALIŞMA SIC. ARALIĞI | : 0...+50 °C | |
| ÖLÇÜLER (ENxBOYxYÜK.) | : 770 x 1200 x 1720 mm | |
| AĞIRLIK | : 630 kg | : 640 kg |
| STANDART DONANIM | | |
| Ara Soğutucu | | |
| Her Kademedeki Emniyet Valfi | | |
| Çek Valf | | |
| Giriş Çıkış Basıncını Gösteren Manometreler | | |
| Otomatik Start/Stop İçin Basınç Otomatığı | | |
| Tahliye Selenoidi | | |
| Yağ Seviye Şalteri | | |
| Elektrostatik Boyalı Şase | | |
| Yağ Seviye Camı | | |
| Elektrik Motor İçin Termik Koruması | | |
| Titreşim Takoza | | |
| OPSİYONEL | | |
| PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Sistemi | | |
| Paslanmaz Şase | | |